

PROPLASTO SRL



MEZCLA BACHEADORA REPARADORA DE PAVIMENTOS INSTANTANEA

CARACTERÍSTICAS

- El reparador instantáneo de pavimentos es un producto para bacheo de superficies asfálticas o de hormigón que puede aplicarse en cualquier condición climática.

COMPOSICIÓN

- Es un material compuesto de asfalto y productos químicos y petroquímicos mezclados con carga pétreo.

TRATAMIENTO Y MANIPULEO

- El producto para bacheo se entrega listo para su uso y se aplica (salvo previo barrido para la eliminación del polvo) sin requerir ninguna otra preparación, como ser mezclado o calentamiento. Se sugiere imprimación con emulsión super-estable para garantizar la adherencia, no produce ningún tipo de emanación tóxica o perjudicial.
- Permite el ahorro sustancial en los costos por mano de obra y equipos, ya que puede ser aplicado por un solo hombre con una simple pala.

COBERTURA

- Solamente se aplica suficiente cantidad como para rellenar el bache dejando un pequeño exceso de aproximadamente 1 cm. sobre el nivel de la superficie de rodamiento.

ADHESIVIDAD

- El producto para bacheo mantiene inalterables sus cualidades adhesivas, independientemente de que el área a reparar esté seca o húmeda.

TEMPERATURA

- El material ofrecido se aplica a la temperatura ambiente, obteniéndose óptimos resultados aún a temperaturas exteriores de hasta 25° C bajo cero.

COMPACTACIÓN

- El área reparada puede librarse al tránsito inmediatamente después de la aplicación del producto, lográndose su asentamiento y compactación mediante el peso de los vehículos pasantes, cuyos neumáticos no arrastran ni adhieren el material.

ACOPIO Y ALMACENAJE

- El producto mantiene sus propiedades hasta un año después de su fabricación, tanto almacenado bajo techo como aire libre.

DURABILIDAD

- Como material reparador de alta performance, el producto para bacheo supera todas las especificaciones existentes en reparadores de pavimentos.
- Su desgaste es mínimo. Repetidas experiencias han probado que, en aproximadamente el 90% de los casos, este producto tiene tanta duración como el pavimento original.

VENTAJAS DE SU USO

- Hacer una capa de emulsión asfáltica para mejor ligadura.
- No demanda recorte o encuadre, ni ninguna preparación especial previa.
- Se aplica directamente aun cuando el bache esté húmedo o contenga piedras en su interior. Solamente se deben eliminar la basura y el polvo mediante un simple barrido.
- En baches profundos, por razones de economía, se puede usar agregado pétreo como material de relleno, dejando solamente los 5 cm. superiores para ser tratados con reparador.
- El bache reparado se habilita inmediatamente al tránsito, sin que se produzca desprendimiento de material.
- Las lluvias no lo deterioran.
- La reparación de un bache con este material reclama mucho menor tiempo que la realizada con materiales tradicionales.
- No se requiere ningún equipo ni herramientas especiales. Sólo es necesario un transporte común (camión o camioneta) y una pala.
- Su bajo costo de aplicación unido a la larga vida útil convierte al reparador instantáneo en la alternativa más conveniente.

PRESENTACIÓN

- A granel.
- En tambores de 250 kg.
- En bolsas plásticas x 25 kg.